

123-as számú okiratsomag

Lukács malom**Veszprém vármegye vízikönyve
a vízikönyv száma XI/20.⁽¹⁾****Összefoglalás**

A forrástól számítva tizenkettedik malomként épült a Bánya-ér jobb partján, a Pápateszéren átvezető főút északi oldalán. Felső szomszédja - a főút túlsó, déli oldalán a *Kis malom*, alsó szomszédja a *Sághi malom*. Az 1886-ban kiállított - a pápa-ugodi Esterházy grófok 23 pápateszéri malmának tulajdonjogát igazoló - községi bizonyítványban tizenhatodikként, "Lukács" néven felsorolt malom a pápateszéri 168-as számú telekjegyzőkönyvben 547 helyrajzi szám alatt található. Tulajdonosa ekkor ifj. gróf Esterházy Móricz. 1937-ben már Ledó Pál a malom tulajdonosa, az 1938-ban kiállított engedélyokirat is az ő nevére szól. Ekkortól kezdve napjainkig Ledó malomnak is nevezik. A malomnak az 1937-ben készült műszaki leírás szerint 3.70 méter átmérőjű, 0.90 méter széles felülcsapott vízikereke van. A malom üzeméhez engedélyezett vízmennyiség másodpercenként 200 liter, vagyis a Bánya-ér átlagos vízhozama. A molnárnak évente 259 méter hosszú felső és 469 méter hosszú alsó malomcsatornát kell tisztogatnia. Az engedélyokiratban előírt munka elvégzéséhez 917 köbméter földet kellett megmozgatni, ennek költségét a szakértő 280 pengőre becsülte.

A vízikönyv dossziét két piros vonallal áthúzták és ráírták: VISSZAVONVA 7719/17/1967 szám alatt [12-1].

Vízikönyv (1893 - 1967)

A vízikönyv dosszié első irata egy táblázatos tartalomjegyzék, címe: *gróf Eszterházy Mór pápa teszéri Lukács malma* [12-2]. Felsorolja a vízikönyvben elhelyezett dokumentumokat, azok iktatószámát, az elhelyezés dátumát és a mellékletek számát:

A vízikönyv száma	Elhelyezés kelte	Megnevezés	A mellékletek száma
XI/20	1893 szept. 2.	Igazoló határozat alisp. 21123/93 sz. a.	2.
	1938. aug. 24.	Ledó Pál engedélye	4
	1939 dec. 30.	Felülvizsgálat 14.797 - 1939	-
		Műszaki leírás	
		Helyszínrajz	

⁽¹⁾ Székesfehérvári KMH Vízikönyvek, 158 (doboz), 123-as számú okiratsomag, *kézzel ráírva*: Bakonyér (Bánya-ér), Gerence, Cuha

		Hossz- és keresztmetszelvények	
		Földmunkakimutatás	
		Községi bizonyítvány Jegyzőkönyv	

Községi bizonyítvány (1886)

Az 1886-ban kiállított községi bizonyítványban tizenhatodikként, "Lukács" néven felsorolt malom a 168. sorszámom felvett telekjegyzőkönyv + 1 sorában 547 helyrajzi szám alatt szerepel. A vízikönyvi dossziében található községi bizonyítvány az eredeti dokumentum korabeli, kölennyomatás másolata [12-3].

A vízikönyvben 71/93 számon iktatott alispáni okiratot 1886. december 31-én keltezték Veszprémben. A négyoldalas ív hátoldalán az alispán hivatala így foglalja össze az ügyirat lényegét:

Veszprém vármegye alispánjától

20261/ 1886

Gróf Esterházy Móríc Pápa-Teszér község határában a ~ folyón levő u. n. Lukács malmára nézve, az 1885 : XXIII t. cz. 189 §-ában előírtak alapján e helyről 9281/1886 sz. a. kibocsátott hirdetményhez képest, bejelentését törvényszerű intézkedés céljából beadja.

Az így beérkezett bejelentés az 1885: XXIII t. cz. 190 § ának értelmében Pápa-Teszér községgel illetősége útján azzal közöltetik, hogy ezen bejelentésre nézve az érdekeltek észrevételeiket 30 nap alatt tegyék meg és hogy ezen határidő eltelté után az érdekeltek szabályszerű értesítéséről szóló vétbizonyítvány is a beadott észrevételekkel, a bejelentéssel és mellékleteivel együtt hozzám az illetékes hatóság útján minden késedelem nélkül betérjesszessék.

Minderről a bejelentő tulajdonos törvényes meghatalmazottja, a pápai járás főszolgabírája és Pápa-Teszér község ez utóbbi illetékessége útján s a bejelentéssel és mellékleteivel együtt végzésileg értesítettetik.

Veszprém, 1886 évi december hó 31-én.

Véghely Dezső

kir. tanácsos, alispán

A dokumentumot 71/93 számon, hét évvel később iktatták be a XI/20 számú vízikönyvbe [12-3].

Határozat (1893)

A vízhasználat jogosultságát igazoló alispáni határozat hét évvel később, 1893

március 9-re készült el azzal a megjegyzéssel, hogy a vízhasználat gyakorlatára vonatkozó feltételeket az 1885. évi XXIII. t. cz. 192. §-a értelmében egy későbbi időpontban határozzák meg. A malom neve e határozatban "ugynevezett Lukács malom". A határozatot 71/93 számmal iktatták a vízikönyvbe. 3. pontja kötelezi a malom tulajdonosát, hogy a műszaki terveket saját költségén készíttesse el és azokat nyújtsa be az alispáni hivatalnak. Konkrét időpontot azonban nem határoz meg, csak *esetleg előforduló panasz, a vizimű átépítése, javítása, vagy az illető vízfolyás viziműveinek együttes rendezése* esetén ír elő záros határidőt [12-4].

Értesítés (1893)

A következő irat egy értesítés, dátuma 1893. szeptember 2. Ebben Véghely Dezső királyi tanácsos, alispán arról értesíti az érdekelteket, hogy *a gróf Esterházy Mórícztulajdonát képező és a Bakonyéren, Pápa-Teszér község határában levő ugynevezett Lukács malom vízjogosítványának igazolása tárgyában 5663/93 szám alatt kiadott határozata* jogerőre emelkedett, ezért elrendeli, hogy az összes iratot helyezték el a XI/20. számmal nyitandó vízikönyvbe. Az intézkedésről értesíti a vízikönyv vezetésével megbízott Végh István m. aljegyzőt, a tulajdonos gróf Esterházy Mórícztulajdonos, Pápa-Teszér község elöljáróságát, a pápai járás főszolgabíróját végül az I-ső kerületi magy. kir. kultúrmérnöki hivatalt [12-5].

Műszaki leírás (1937)

Az engedélykirathoz tartozó műszaki leírást és a terveket 29/1938 számon iktatták a vízikönyvbe. A tervek és a műszaki leírás 1937 áprilisában, Székesfehérváron készültek. Címe: MŰSZAKI LEÍRÁS a Pápateszér község határában lévő "Lukács" malom tervéhez [12-6].

A műszaki leírás szövege:

MŰSZAKI LEÍRÁS

Pá p a t e s z é r község határában lévő "Lukács" malom tervéhez.

Pápateszér községben a Bakonyér (más néven Bánya-ér) nevű vízfolyás jobbpartján a 1308. hrsz. ingatlanon áll fenn Ledó Pál pápateszéri lakos tulajdonát képező u.n. "Lukács" malom.

Ennek a malomnak vízhasználati joga a 21123/1893 számú alisp. határozattal lett igazolva és a vízikönyvbe XI/20 szám alatt bejegyezve, de joggyakorlata mai napig sem szabályoztatott.

A malomnak jelenleg egy felülcsapott vizikereke van, melynek átmérője 3.70 méter, szélessége 0.90 méter, tengelye pedig 154.22 méter magasságban van a terven használt hasonlító sík fölött.

A malomfő kőből épült támfal, melybe fagerendákból összerótt egyetlen 0.46 méter széles nyílású zugó van beépítve. Ennek a zugónak küszöbe 156.41 méter magasságban van és egy 0.46 méter fenékszélességű és 0.26 méter magas függőleges oldalu vályu vezet a vizet a kerékre. A zugó jelenleg egy 0.39 m. magas táblával zárható le.

A malomnak a malomfő fölött 144 méterre a meder balpartjában beépítve egy 1.00 m. nyílású 156.66 m. küszöbmagasságú árapasztó zsilipje is van. Az ettől kiágazó 356 méter hosszú árapasztó csatorna 106 méterre a malomfő alatt torkollik vissza a mederbe.

Csatolt tervezet szerint az árapasztó zsilip küszöbe 156.40 m-es szintig lenne leszállítandó, hogy esőknél a nagy vizeket könnyebben tudja levezetni. Az árapasztó csatorna pedig a terven megadott fenékeséssel, 1.00 m. fenékszélesség és 1:1 hajlású rézsűk mellett lenne kitisztítandó.

A Bakonyér évi átlagos vízhozama másodpercenként 200 liter. Ez a vízmennyiség a malom fölötti 0.9 % fenékesésű, 2.00 m. fenékszélesség és 1:1 hajlású rézsűkkel kitisztogatandó mederben 0.24 m. magas vizoszloppal folyik majd le.

A malom jelenlegi duzzasztása 156.78 méter megfelel, mert a 200 lit/sec vízmennyiség a zsilipnyíláson ilyen vízszint mellett átfolyik.

A malom hasznos esése $(156.78 - 152.37) = 4.41$ méter és így 200 lit/sec vízmennyiség és 60 % hatásfok mellett a kerék $200 \times 4.41 \times 0.60 / 75 = 7$ effektív lóerőt tud kifejteni. Ez az erőmennyiség elegendő a malom berendezéséül szolgáló 2 drb. Ganz féle hengerszék (á 2.5 HP) és 1 pár 62 centiméter átmérőjű tótkő (1.5 HP) és a sik sziták egyikének (0.5 HP) meghajtásához.

A malomhoz 259 folyóméter felső és 469 folyóméter alsó malom-csatornaszakasz tisztogatása tartozik.

A felső és alsó malomcsatornákat a jövőben a terven feltüntetett fenékesés, fenékszélesség és 1:1 hajlású rézsűk mellett kell majd malomtulajdonosnak fentartani.

A jelenleg végrehajtandó földmunka mennyisége az árapasztó csatorna kitisztogatásával együtt a csatolt földtömegkimutatás szerint 917 m³, s ennek költségei 280 pengőre tehetők.

A csatolt terven feltüntetett magassági adatok a Fenyőfő községi malom ajtaján elhelyezett vonatkozási jegy 191.690 méterben megadott magasságára mint alappontra vannak vonatkoztatva.

Egyéb fixpontok:

A malom fölött 400 méterre a Bakonyéren lévő törvényhatósági uti hid vizfolyás szerint alsó korlátfalának tetején középen vésett + jel = 159.159 méter.

A Lukács malom kerékének tengelye szabad végén = 158.223 méter.

Ezen műszaki leírás mellékletei:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1) Helyszínrajz 1:2880 | 1 drb |
| 2) Hossz- és keresztmetszelvények | 1 - " - |
| 3) földtömeg kimutatás | 1 - " - |

összesen

3 drb.

Székesfehérvár, 1937. április hó.

A hivatal főnöke:

aláírás

min. oszt. tanácsos kir. főmérnök

aláírás aláírás

(körpecsét: M. KIR. KULTURMÉRNÖKI HIVATAL SZÉKESFEHÉRVÁR)

Részletes helyszínrajz (1937)

Címe: A pápateszéri "Lukács" malom terve. Részletes helyszínrajz. 1:2880 [12-7].

A részletes helyszínrajz mutatja Ledó Pál malmának pontos helyét, az épület elhelyezkedését, a malomingatlan és a szomszédos telkek helyrajzi számait, az odavezető utakat, a felső és az alsó malomcsatorna tisztogatási határait. A helyszínrajzon látható, hogy a *Lukács malomhoz* nem tartozott malomtó⁽²⁾. A részletes helyszínrajzból az engedély kiadásának idején már nem működő *Fancsali malom* pontos helyét is meg tudjuk határozni, a terület helyrajzi számát és a malomépület elhelyezkedését is beleértve.

Hossz- és keresztshelvények (1937)

Címe: A pápateszéri "Lukács" malom terve. Hossz- és keresztshelvények [12-8]. A hossz- és keresztshelvények rajza mutatja a malomépület, a vízikerek és a malomfő elhelyezkedését, kialakítását, a malomfőtől a vízikerekre vezető fávalyú méreteit, a vízikerek külső tengelyének alátámasztását.

Földmunka kimutatás (1937)

Címe: A pápateszéri "Lukács" malom terve. Földmunka kimutatás [12-9]. A földmunka kimutatásból tudjuk, hogy a *Lukács malom* malomcsatornájából 599 m³, az árapasztó csatornából 318 m³, vagyis összesen 917 m³ iszapos földet kellett kitermelnie a molnárnak.

⁽²⁾ Ennek ellentmond Wöller István közlése. A Lukács malomról szóló részben ezt írja: "Fölötte nagyobb vízgyűjtő épült." (Wöller István: A pápateszéri malmok. In. Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok 5. 1978. - 101. oldal)

Engedély (1938)

A 16256/1938 számú, írógéppel írt engedélyokirat 29/1938 iktatószámmal került be a vízikönyvbe [12-10]. Az engedély tulajdonosa Ledó Pál pápateszéri lakos.

Az engedély szövege:

Engedélyokirat

Vízikönyvi szám XI/20.

1 §

Ledó Pál pápateszéri lakos a következő határozatok szoros megtartásának kötelezettsége mellett, az 1885: XXIII. t. c. 168. 192.§-a alapján engedélyt nyert a Veszprém vármegyei Pápateszér község határában, a Bakonyér vízfolyáson annak jobb partján fennálló u. n. "Lukács" malomnál, az ezen engedélyokirat kiegészítő részét képező, a székesfehérvári m. kir. Kultur-Méternöki Hivatal által 901-b/1937. szám alatt készített malomterveknek megfelelő, már eddig is gyakorolt vízhasználatot továbbra is gyakorolni, nevezetesen a Bakonyér vizét, bármely vizállás mellett, a 2. §-ban körülírt célra felhasználni, evégből a víz színét a duzzasztási magasságig felduzzasztani és ezen engedélyokiratban körülírt víziműveket és medreket létesíteni, illetve a már eddig is létezőket az ezen engedélyokiratban körülírt módon továbbra is fenntartani, végül az azoknak jókarbantartása végett szükséges munkálatokat foganatosítani, mely munkálatokat partbirtokosok tűrni tartoznak. A mederből kikotort hordalék mindkét parton 1.00 m. széles padka szabadon hagyása mellett, az elhelyezésre szükséges területen rakható le.

2 §

Az engedélyezett vízhasználat a Bakonyér vízfolyás jobb partján a Pápateszér községbeli 1308. hrsz. területen épült malomnál a Bakonyér vizének a 3. §-ban körülírt duzzasztóval való felduzzasztás, a felduzzasztott viznek a malomkerék meghajtására való felhasználása.

A vízhasználat gyakorlásához szükséges víziművek a következők:

- a./ malomfő
- b./ alsó és felső malomcsatorna
- c./ árapasztó zsilip és árapasztó csatorna.

3 §

A 2. §. a./ pontjában engedélyezett malomfő kőből épült támfal, a helyszínrajzban a megjelölt helyen a 11 + 41. szelvényben van és egyetlen, fagerendákból összerótt kerékre vezető zugóból áll. A zugó küszöbe 156.40 m. magasságban van a megadott hasonlító sík felett. A zugó egy 0.40 m. magas táblával zárható le.

A malomnak egy felülcsapott vizikereke van, melynek átmérője 3.70 m. szélessége 0.90 m. tengelye pedig 154.22 m. magasságban van tervekben használt hasonlító sík felett. A malom hasznos esése 4.40 m.

4 §

A 2. §. b. pontjában engedélyezett alsó malomcsatorna a malomfőtől lefelé 469 fm. hosszban a 6 + 72 szelv-ig terjed, 1.50. m. fenékszélességgel, 1+1 hajlású oldalrészével, 1.66 % fenékeséssel bír. Fenékmagasságai a malomfőnél a malomkerék alatt 152.10 méter, míg a tisztogatás határánál 151.30 m. a tervben használt hasonlító sík felett.

A felső malomcsatorna a malomfőtől felfelé 259 m. hosszban terjed a 14 + 00 szelv-ig, 2 m. fenékszélességgel, 1:1 hajlású oldalrészével és 0.90 % fenékeséssel bír.

Fenékmagasságok a malomfőnél 156.40 m. míg a tisztogatás határánál 156.65 m. a tervben használt hasonlító sík felett.

5 §

A 2. §. c/ pontjában engedélyezett árapasztó zsilip a malomfő felett 144.00 méterre a meder bal partján van. Szélessége 1.00 m. küszöb magassága 156.40 /vagyis jelenlegi küszöb, melynek magassága 156.66 m., 0.26 m-rel leszállítandó.

A zsiliptábla magassága 0.50 m. vagyis felső éle leszállított állapotban 156.9 m. lehet.

Az árapasztó csatorna az árapasztó zsiliptól kiágazva 356 m. hosszú és a malomfőtől lefelé 106.0 m-re torkollik vissza a mederbe. Az árapasztó csatorna 1.0 m.

fenékszélességgel és 1:1 oldalrészével, a terven feltüntetett fenékeséssel tisztogatandó ki. / A terep alatt átlag 1.0 m. mélységgel.

6 §

Engedélyes köteles:

- a./ Az engedélyokirat 2-5. §-aiban kitüntetett viziműveket és medreket saját költségén ezen engedélyokirat határozatainak megfelelően létesíteni és használni s továbbra is ugyanúgy állandóan jókarban fenntartani.
- b./ Az engedélyezett duzzasztás magasságát pénzbüntetés terhe mellett betartani /1885: XXIII. t. cz. 184 § :/ és ha a vízszin a megengedett duzzasztás magassága fölé emelkedik, a vízfelesleget a szabadzúgó táblájának megfelelő felhúzásával a fenéken lebocsájtani /66.655/1885 sz. min. rendelet 6. § /.
- c./ A viziművön elhelyezett magassági jegy és vonatkozási jegy sértetlenségét felelősség terhe mellett megőrizni, s azok esetleges megsérülését, vagy elpusztulását 8 nap alatt a pápai járás főszolgabírójának pénzbüntetés terhe alatt bejelenteni.
- d./ Engedélyes személyében beálló változást, a változás napjától számítandó 30 napon belül - pénzbírság terhe mellett, a vízikönyvbe való bejegyzés végett az alispánnál bejelenteni.
- e./ Az engedélyokiratot mellékleteivel együtt vagy eredetiben, vagy hiteles másolatban mindig kéznél tartani s a hatóság kérésére bármikor előadni.
- f./ Kártérítés nélkül tűrni mindazokat a zavarokat, illetve vízhiányt, melyeket a vízhasználata felett és alatt lévő vízfolyásoknak hatóságilag a törvény értelmében elrendelt tisztogatása és e tisztogatás foganatosítása céljából szükséges munkák a vízfolyási viszonyokban előidézhetnek.

- g./ Viziművek felelős kezelőjének nevét és lakását a járás főszolgabírájának bejelenteni.
- h./ Duzzasztójának tábláját a vasárnapi ipari munkaszünet alatt reggel 8 órától este 6 óráig nyitva, illetve felhúzva tartani.
- i./ Minden évben július hó 5-15 közötti határidőben az alsó és felső malomcsatornát, valamint az árapasztó csatornát minden hatósági intézkedés bevárása nélkül kitisztítani.

7 §

Az engedélyezett duzzasztás magassága a malomfőnél a viziművek hatósági felülvizsgálása alkalmával engedélyes költségén elhelyezendő magassági jeggyel fog megjelöltetni.

A vonatkozási jegy megerősítésének helye és magassága is a viziművek felülvizsgálása alkalmával felveendő jegyzőkönyvben körülírandó.

8 §

A megengedett duzzasztás magassága a malomfőnél az engedélyezett táblamagassággal /156.80 m./ egyező.

9 §

A malom üzeméhez engedélyezett vízmennyiség másodpercenként 200 l.

10 §.

A fenntartandó mederszakaszok végpontjai a volt földműv. ipar és kereskedelmügyi m. kir. minisztérium 66.655/1885 sz. körrendeletének 11. §-a értelmében a viziművek a hatósági megvizsgálása alkalmával ugyancsak engedélyes költségén elhelyezendő határjelekkel fognak megjelöltetni.

11. §.

Az engedélyokiratban felsorolt magasságok a malom fölött 400 m. a Bakonyéren levő törvényhatósági uti hid vizfolyás szerinti alsó korlát falának tetején középen vésett - jel: 159.159 méter. A Lukács malom kerekének tengelye szabad végén mérve 154.223 m.

12 §.

Az engedély tartama az 1885: XXIII. t. cz. 192. §-a értelmében nincs időhöz kötve.

13 §

Az engedélyokiratban felsorolt jogok és kötelezettségek a jogutódokra is átszállanak.

14 §.

Ezen engedélyokirat kiegészítő részei:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| a./ műszaki leírás | 1 drb. |
| b./ általános helyszínrajz 1:2880 | 1 - " - |
| c./ hossz és keresztmetszelvények | 1 drb. |
| d./ földtömeg kimutatás | 1 - " - |

 összesen

4 drb.

15 §.

Engedélyes a munkálatokat csak engedélyokirat kiadása után kezdeti meg, köteles azonban a munkálatokat az engedély elvesztésének terhe alatt az engedélyokirat kiadásától számított hat hónap alatt befejezni.

A munkálatok megkezdése és befejezése a pápai járás Főszolgabírájának bejelentendő.

Veszprém, 1938 évi július hó 12-én.

Alispán szabadságon:

(alíírás)

vm. másodfőjegyző

(körpecsét: Veszprém vármegye alispánja)

Jegyzőkönyv (1939)

A felülvizsgálat mindent rendben talált, a hatósági szakértő mérései megegyeztek az engedélyokiratban előírtakkal, sőt néhány esetben - mint például a vízierék átmérője és szélessége, valamint a kerékre vezető zúgó küszöbmagassága - néhány centiméterrel alacsonyabb értéket mutattak [12-11].

Jegyzőkönyv

Készült Pápateszéren, 1939-évi május hó 23-én Ledó Pál pápateszéri lakos "LUKÁCS" malmának, a pápai járás főszolgabírája által 1270/1939 sz. alatt kiadott kitzúzó határozat alapján foganatosított malomfelülvizsgálat alkalmával.

Jelen vannak:

A pápai járás főszolgabírájának képviselőjében: dr. Katona István szolgabíró, mint a felülvizsgálat foganatosítója, a székesfehérvári m. kir. kulturmérnöki hivatal kiküldöttje: Székács László okl. mérnök, mint hatósági szakértő és a "LUKÁCS" malom tulajdonosa Ledó Pál pápateszéri lakos.

A régi jogon fennálló malom vízhasználat gyakorlatát a 16256/1938 alisp. sz. és XI/20 vizikönyvi számú engedélyokirat szabályozza.

Jelen felülvizsgálat során hatósági szakértő a helyszínén eszközölt mérések alapján az alábbiakat találta:

Kiinduló magassági fixpontul a "LUKÁCS" malom keréktengelye szolgált, melynek magassága a szabad végén mérve, fenti számú alispáni engedélyokirat 11 §-ában megállapított: 154.223 méter. Ellenőrzésképpen beméretett a malom fölött 400 méternyire, a Bakonyéren lévő th.uti hid vízfolyás szerinti alsó korlátfalának teteje, mely a közepén mérve 159.154 méter magasnak találtatott.

Ennek alapján bemérettek:

		Eng. okirat szerint:
A vizikerék átmérője	3.64	3.70
A vizikerék szélessége:	0.88 m	0.90
A kerékre vezető zúgó szélessége	0.42	
A kerékre vezető zúgó küszöbmagassága	156.38	156.40
A kerékre vezető zsiliptábla magassága	156.67	156.80
Az árapasztó zsilip nyílásszélessége	1.00	1.00
Az árapasztó zsilip küszöbmagassága	156.08	156.40
Az árapasztó zsilip táblamagassága	156.88	156.88

Egyidejűleg ujonnan elhelyezést nyert az M.J-jelű magassági jegy, a kerékre vezető zúgó zsilipjének vízfolyás szerinti bal oldali oszlopába, melynek elhelyezési magassága: 156.806 méter.

Ugyancsak elhelyeztetett a malomépület falán a kerékre vezető zúgó felőli oldalána V.J-jelű vonatkozási jegy is, a falszélről 70 cm-re a térszinttől 1.95 méternyire, melynek elhelyezési magassága: 158.239 méter.

A jegyzőkönyv felolvasás után megjegyzés nélkül nyert aláírást.

K.m.f. aláírók: szolgabíró, mérnökgyakornok, malomtulajdonos

A jegyzőkönyvet 34/1939 szám alatt iktatták a vizikönyvbe.

Határozat a vízjogi engedély visszavonásáról (1967)

A vízjogi engedélyt 1967-ben vonták vissza. A malom megnevezése a határozat tárgyában: Ledó Pál; "Lukács" malom [12-12].

[12-1] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-1.pdf>

[12-2] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-2.pdf>

[12-3] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-10.pdf>

[12-4] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-11.pdf>

[12-5] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-12.pdf>

[12-6] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-5.pdf>

[12-7] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-6.pdf>

[12-8] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-7.pdf>

[12-9] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-9.pdf>

[12-10] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-4.pdf>

[12-11] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-8.pdf>

[12-12] <http://motka.gyor.hu/file/atch/73/123-3.pdf>